

Installation de compostage Horst Ott GmbH, Altdorf-Weinhof

Lieu d'installation:	Kompostwerk Horst Ott GmbH, D - 90518 Altdorf-Weinhof Étang collecteur des eaux d'infiltration
Volume de l'étang:	200 m ³
Types d'OLOÏDES:	1 OLOÏDE - Type 400 A (fonctionnement en continu) Rotation axiale: 45 t/m; consommation énergétique: 200 W env. Agitateur à moitié immergé (fonction d'aérateur)



L'aérateur OLOÏDE type 400 A est entré en service en mai 1996 dans l'étang collecteur des eaux d'infiltration de l'installation de compostage.

Extrait d'une lettre de la firme Horst Ott GmbH à l'OLOÏDE SA du 18.06.1996 (1 mois après la mise en service, env. 700 heures de fonctionnement):

„... L'aérateur OLOÏDE type 400 A a été placé sur un étang collecteur des eaux d'infiltration de 200 m³ et a fonctionné pendant. 700 heures environ. Le liquide autrefois noir et dégageant de fortes odeurs a pris une couleur brun clair et peut maintenant être utilisé pour éviter la poussière sur les voies de passage. Les mauvaises odeurs ont disparu. ...“

L'aérateur OLOÏDE fonctionne depuis 1996 sur l'étang de la Horst Ott GmbH à Altdorf-Weinhof sans problèmes.